



EXTREMELY SPECIALIZED



PANTHER/REGULAR
HEAVY DUTY
EGADI
30 051 29LA
S3 SRC HRO M EN ISO 20345:2011

OBERMATERIAL	Atmungsaktives und wasserabweisendes Leder mit Metatarsal Schutz
FUTTER	PLASMAFEEL - 3D Gewebe Schuhfutter, das den Fuss kühl und trocken hält, da es den Schweiß sofort aufnimmt und direkt nach aussen ableitet. Atmungsaktiv, antibakteriell, verschleiss- und abriebfest.
INNENSOHLE	FUSSTATIC - Mehrlagiges maschenfestes Gewebe aus Latexschaum, antistatisch, antibakteriell, atmungssaktiv und saugfähig. Rutschfest auf der Rückseite.
SOHLE	PU/GUMMI Zwischensohle aus Polyurethanschaum BASF PUR Elastopan® ,maximaler Komfort und Stoßabsorbition bei jedem Untergrund. Antistatisches Gummi-Profil, starker Grip, hitzebeständig bis zu 300 °C (HRO Bescheinigung) , garantiert höchste Stufe der Rutschfestigkeit. Verschleiss-, Öl- und Benzin resistent. Hinterlässt keine Abzeichen.
ZEHENKAPPE	Die POWER CAP Zehenschutzkappe, aus "mehrschichtigem" Glasfaser und Gummiteilchen bietet höchste Sicherheit in allen Arbeitsbereichen. Sie zeichnet sich durch Festigkeit und Leichtigkeit aus, da sie eine Stoßfestigkeit bis. max. 200 Joule garantiert Metallfrei, nicht detektierbar durch Metalldetektor. Sie trägt dazu bei die Körpertemperatur konstant zu halten. Maximale Sicherheit auch bei extremen Temperaturen, über und unter Null. Bessere Wärmeisolierung im Vergleich zu Aluminium oder Stahlkappe. Entspricht den CSA Canada Vorschriften und übertrifft die EN-ISO12568-Anforderungen.
DURCHTRITTSCHUTZ	TEXON ENIGMA ZERO HT2 Durchtrittssichere, nicht metallische, aus mehreren extrem widerstandfähigen Faserschichten produzierte Innensohle. Antistatisch, leicht, flexibel. Sorgt für eine perfekte Wärmeisolierung. Entspricht: EN 12568:2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z195-14; ASTM F2413-18
UMKNICKSCHUTZ	COMPOSHANK Ein ABS-Umknickschutz wird am Fussgewölbe, zwischen Zwischensohle und Sohle positioniert und verbessert die Trittsicherheit auf Treppen, wo der Fuss nicht gänzlich auf den Boden tritt.
ANTISTATISCHES ZUBEHÖR	SILVER STRIP DISCHARGE (SSD) Das leitfähige Baumwollband mit silbernen Fäden befindet sich im Obermaterial- Innern und ist in direktem Kontakt mit dem Fuß. Das antistatische Zubehör garantiert mehr Sicherheit im Vergleich zum Standardprodukt; es erhöht die Dispersionsfähigkeit elektrostatischer Ladungen während der gesamten Lebensdauer des Schuhs.
GEWICHT GRÖSSE 42 690 gr	GRÖSSEN 38-48

FUSSTATIC

EIGENSCHAFTEN

 SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN	 ÖL UND HYDROKARBONBESTÄNDIGE SOHLE	 ZEHENKAPPE
 UNKREIENDENDE SOHLE	 ANTISTATISCHER SCHUH	 ATMUNGSAKTIVES OBERMATERIAL
 WASSERABWEISENDES OBERMATERIAL	 DURCHTRITTSCHUTZ	 HRO - WÄRMEBESTÄNDIGE LAUF SOHLE (300°C)

TECHNOLOGIEN

ASP Schutzausrüstungen GmbH

Wir sind
ÖNORM EN ISO 9001
Qualitätsmanagementsystem
vom TÜV-Süd zertifiziert.



Firmensitz: A-1160 Wien, Haymerlegasse 37
Tel.: +43 (1) 997 23 96, Fax: +43 (1) 997 23 96 - 10, E-Mail: office@asp-arbeitsschutz.at
WEBSHOP: www.asp-arbeitsschutz.at

Firmenbuch: 224996b Handelsgericht Wien, ARA: 15509, UID: ATU55851206

Bankverbindung: Raiffeisenbank Wienerwald eGen, IBAN: AT35 3266 7000 0008 3030, BIC: RLNWATWWPRB